

SIL ACRIL Sigillante acrilico

Caratteristiche tecniche:

E' un prodotto sigillante a base acrilica. La sua speciale formulazione lo rende anche un forte adesivo e fissativo adatto a tutti i comuni materiali porosi: murature, intonaco, cemento, calcestruzzo, gesso, legno. Il prodotto può essere sopraverniciato con qualsiasi smalto sintetico o acrilico.

Modalità di utilizzo:

Utilizzare su superfici solide, pulite ed asciutte. Si consiglia di proteggere i bordi con nastro adesivo. Pulire subito dopo l'estrusione con acqua e sapone usando una scatolina e rimuovere il nastro protettivo. Non utilizzare al di sotto di 5°C. Non esporre il prodotto all'acqua calda entro le 12 ore dalla posa.

Importante:

Tenere lontano da fonti di calore, fiamme e conservare il contenitore ben chiuso, in luogo areato. Non mangiare ne bere durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	Art. 3226
NOME COMMERCIALE	SIL ACRIL
TIPO DI PRODOTTO	Sigillante Acrilico

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Formato cartuccia	280 ml
Viscosità	Pasta densa
Odore	Caratteristico
Densità	1,650 kg/lit.
Punto di infiammabilità	n.a.
Colore	Bianco – Grigio

Cartoni 12 pz	280 ml bianco
Cod. barre 80-20709-000615	
Cartoni 12 pz	280 ml grigio
Cod. barre 80-20709-005221	