

OLIO di SILICONE Spray

Caratteristiche tecniche:

Soluzione a base di puro olio di silicone, che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali. Viene utilizzato nell'industria della gomma, plastica e del legno. Conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumolo di cariche elettrostatiche. E' efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.

Modalità di utilizzo:

Agitare fortemente la bombola prima dell'uso. Spruzzare da una distanza di circa 20 – 30 cm.

Importante:

Proteggere il contenitore dai raggi solari; non esporre a temperature elevate e a fonti di calore; non forare ne bruciare; non fumare.

Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	Art. 3019
NOME COMMERCIALE	OLIO DI SILICONE SPRAY
TIPO DI PRODOTTO	Lubrificante

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Aspetto	Liquido (sotto pressione)
Colore	Incolore
Odore	Tipico
Densità a 20°C	0,75-0,79 f/ml
Pressione a 20°C	4,0 ± 0,5 bar
Pressione a 50°C	8,0 ± 0,5 bar
Punto di Inflammabilità	Inf. 0°C

Cartoni 6 pz	400ml
Cod. barre 80-20709-005535	