

## Acetone

*Solvente, sgrassante e smacchiante industriale a rapida velocità di evaporazione*

### Caratteristiche tecniche

**Acetone** trova impiego come solvente per grassi, oli, cere, resine, gomme, plastica, pitture, vernici e collanti a base gomma. Il prodotto risulta anche un ottimo sgrassante per superfici metalliche, legno, marmo, laminati, plastica, stoffe, e altri materiali. **Acetone** risulta consigliato anche come smacchiante: non intacca i metalli e può essere utilizzato in tutti i settori in cui si richieda un buon potere sgrassante. Per le sue caratteristiche di purezza risulta stabile e non si deteriora.

### Modalità di utilizzo

Per diluire: stemperare il prodotto verniciante fino a portarlo alla fluidità desiderata; con una diluizione ottimale si esaltano la brillantezza e la distensione della vernice.

Per pulire: utilizzare il prodotto tal quale a freddo qualora sia richiesta la rimozione di inquinanti mediante straccio, pennello o ad immersione.

### Applicazione

Applicare **Acetone** puro, con diluizioni a seconda della modalità di utilizzo necessaria.

### Consumo

Il consumo di **Acetone** dipende dal tipo di applicazione, dalla superficie trattata e dalla diluizione richiesta.

Il consumo effettivo può variare in funzione delle condizioni ambientali e delle modalità di applicazione. Si consiglia di effettuare sempre delle prove preliminari prima dell'uso.

### Avvertenze

Usare i mezzi protettivi idonei.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando, comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

Tenere lontano da fonti di calore e fiamme libere.

Indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati (guanti, occhiali, ecc.)

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da luce solare diretta.

### Imballi

|               |      |                                       |
|---------------|------|---------------------------------------|
| Cartoni 20 pz | 0,5L | <b>Codice a barre 80-20709-001193</b> |
| Cartoni 12 pz | 1L   | <b>Codice a barre 80-20709-000127</b> |
| Cartoni 4 pz  | 5L   | <b>Codice a barre 80-20709-001179</b> |
| Fustini       | 20L  | <b>Codice a barre 80-20709-001230</b> |
| Fustini       | 25L  | <b>Codice a barre 80-20709-003074</b> |
| Fusti         | 200L | <b>Codice a barre 80-20709-004590</b> |

### Caratteristiche chimico-fisiche

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Stato fisico              | Liquido limpido |
| Colore                    | Incolore        |
| Odore                     | Caratteristico  |
| Intervallo di ebollizione | 55,8-56,6°C     |
| Punto di fusione          | -95°C           |
| Punto di infiammabilità   | -18°C           |
| Autoinfiammabilità        | 540°C           |
| Densità relativa (T=20°C) | ≈0,791Kg/L      |
| Idrosolubilità            | Solubile        |

Codice scheda tecnica: 1600-Revisione 01 dello 01/09/2025

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695

[www.multichimica.it](http://www.multichimica.it) • [mailbox@multichimica.it](mailto:mailbox@multichimica.it)

