SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Grafisol

Sverniciante per graffici

Caratteristiche tecniche

Grafisol è un prodotto ottenuto da una formulazione innovativa specificatamente studiata per la rimozione di graffiti, murales, vernici, incrostazioni, pitture al quarzo, smalti, spray, tracce resinose o gommose e residui di grasso. **Grafisol** è un prodotto pronto all'uso e di semplice impiego. E' ideale per ripulire differenti tipi di superfici come muri, vetri, piastrelle, marmi, supporti metallici e pavimenti.

Modalità di utilizzo

Utilizzare **Grafisol** sulla superficie da trattare; lasciare agire per qualche minuto e successivamente asportare i residui di sporco con uno straccio o con una paglietta abrasiva.

Applicazione

Applicare Grafisol tal quale a pennello.

Consumo

Il consumo di **Grafisol** dipende dal tipo di applicazione e dalla superficie trattata.

Il consumo effettivo può variare in funzione delle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e delle modalità di applicazione. Si consiglia di effettuare sempre delle prove preliminari prima dell'uso.

Avvertenze

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo per verificare la compatibilità con il materiale da trattare.

Utilizzare il prodotto seguendo le buone pratiche lavorative, evitando la dispersione nell'ambiente.

Indossare dispositivi di protezione adeguati (guanti, occhiali di protezione, ecc.).

Conservare il prodotto in ambienti ben ventilati e lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente: seguire le normative locali per lo smaltimento.

Imballi

Cartoni 6 pz 1L Codice a barre 80-20709-000790

Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico	Liquido limpido
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico, fruttato
Intervallo di ebollizione	145-169°C
Punto di infiammabilità	>43°C
Densità (T=20°C)	≈0,960Kg/L
Densità dei vapori	5 (aria=1)
Idrosolubilità	Parzialmente solubile

Codice scheda tecnica: 3015-Revisione 01 dello 01/09/2025