

OLIO di VASELINA Spray

Caratteristiche tecniche:

Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica di lubrificazione, indicato per lubrificare meccanismi delicati come: macchine da cucire, telai per tessitura, cerniere, serrature, macchine per ufficio.

La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo.

Modalità di utilizzo:

Agitare fortemente la bombola prima dell'uso. Spruzzare da una distanza di circa 20 – 30 cm.

Importante:

Proteggere il contenitore dai raggi solari; non esporre a temperature elevate e a fonti di calore; non forare ne bruciare; non fumare.

Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	Art. 3017
NOME COMMERCIALE	OLIO DI VASELINA SPRAY
TIPO DI PRODOTTO	Lubrificante per meccanismi delicati

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Aspetto	Liquido (sotto pressione)
Colore	Incolore
Odore	Tipico
Densità a 20°C	0,75-0,80 f/ml
Punto di Inflammabilità	Inf. 0°C

Cartoni 6 pz	400ml
Cod. barre 80-20709-005542	