

MALTA INTONACO PRONTO

Malta per intonaco premiscelata per interni ed esterni

Caratteristiche tecniche

MALTA INTONACO PRONTO è un intonaco di fondo tradizionale premiscelato per interni ed esterni, a base di calce idraulica, cemento e sabbie silicee selezionate ed essicate, e additivi speciali atti a migliorarne la lavorabilità e l'aderenza.

Modalità di utilizzo

MALTA INTONACO PRONTO può essere applicato su qualsiasi tipo di sottofondo tradizionale. Sulle superfici dovranno essere eliminate tutte le tracce di polvere, sudiciume e di disarmanti. **MALTA INTONACO PRONTO** si prepara con la sola aggiunta di acqua e si applica dal basso verso l'alto con l'ausilio di cazzuola e livellando l'intonaco con passaggi in senso orizzontale e verticale, mediante staggia. Lo spessore minimo non deve essere inferiore a 1 cm e maggiore di 2 cm; al fine di evitare difetti si deve applicare l'intonaco in strati successivi a distanza di almeno 24 ore senza stagiare l'ultimo strato. Dopo circa 4-6 ore, e in funzione delle condizioni ambientali, predisporre l'intonaco di finitura uniformando le superfici e regolarizzando gli angoli. L'intonaco si può finire al semicivile frattazzando lo stesso prodotto. Utilizzare **MALTA INTONACO PRONTO** con acqua pulita senza aggiungere altri prodotti.

Applicazione

Appicare **MALTA INTONACO PRONTO** puro.

Consumo

Il consumo di **MALTA INTONACO PRONTO** è variabile a seconda della modalità di impiego e dell'applicazione d'uso necessaria.

Avvertenze

Non applicare su sottofondi gelati o comunque a temperature ambientali inferiori a +5 °C

Conservare in un luogo fresco e asciutto, negli imballi originali integri.

Utilizzare il prodotto seguendo le buone pratiche lavorative, evitando la dispersione nell'ambiente.

Indossare dispositivi di protezione adeguati (guanti, occhiali di protezione, ecc.).

Conservare il prodotto al coperto negli imballi originali chiusi e lontani da intemperie, gelo e fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente: seguire le normative locali per lo smaltimento.

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'uso.

Imballi

Cartoni 12 pz	1Kg	Codice a barre: 80-20709-000370
Cartoni 5 pz	5Kg	Codice a barre: 80-20709-002060

Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico	Polvere
Colore	Grigio
Odore	Caratteristico
Densità (T=20°C)	1,450 Kg/L
pH	>12
Idrosolubilità	Solubile

Codice scheda tecnica: 3238-Revisione 01 dello 01/10/2025

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695

www.multichimica.it • mailbox@multichimica.it

