

MULTISTUK

Caratteristiche tecniche:

Prodotto utilizzato per rasare superfici murali, per attaccare stucchi decorativi, rosoni, cornici e piastrelle. Ottimo per stuccare screpolature e riempire imperfezioni e crepe murali, su legno e su lastre edilizie. Per uso interno.

Modalità di utilizzo:

Aggiungere due volumi di polvere ad un volume di acqua e miscelare accuratamente con una cazzuola fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Applicare il composto ottenuto entro 60 minuti dalla miscelazione.

Importante:

Preparare solo quantità di prodotto utilizzabili 1 ora. Non sollecitare il materiale applicato prima di 24/48 ore. Lavare le attrezzature utilizzate con acqua prima che inizi la presa. Smaltire i residui di materiale nel rispetto delle norme vigenti nel luogo di utilizzo. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, negli imballi originali integri.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO

CODICE	Art. 3296
NOME COMMERCIALE	MULTISTUK
TIPO DI PRODOTTO	Stucco in polvere per interni

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Stato fisico	Polvere
Colore	Bianco
Granulometria	< 0,3%
Densità	0,850 kg/l
Residui calcarei	1%

Cartoni 12 pz	1 kg
Cod. barre 80-20709-000424	
Cartoni 5 pz	5 kg
Cod. barre 80-20709-002084	
Sacchi	25 kg