

STUCCO PER VETRI

Grigio

Caratteristiche tecniche:

Il prodotto è molto viscoso, è costituito da una miscela di oli vegetali, minerali e terre inerti, ad indurimento molto lento dovuto alla polimerizzazione degli oli in esso contenuti, che formano un reticolo plastificato con l'azione dell'aria. Generalmente utilizzato per la posa in opera di lastre di vetro su telai in metallo o legno, raramente materiali plastici. Il prodotto lievemente tixotropico.

Modalità di utilizzo:

Pulire ed asciugare perfettamente la sede del telaio su cui verrà applicato il mastice; staccare dal pane una porzione di mastice sufficiente a coprire la porzione di perimetro da sigillare. Manipolare il mastice con le mani fino a renderlo morbido, e formare con questo delle listarelle cilindriche da circa 3-4 mm di diametro, in funzione dell'ampiezza della zona da sigillare; stendere tali listarelle sulla base del telaio posto in orizzontale e rivestire tutto il perimetro. Applicare la lastra di vetro sulla listarella e premere leggermente fino a farla aderire perfettamente; prendere un'altra aliquota di mastice e lavorarlo nella stessa maniera, ma facendo delle listarelle di circa 2 cm di diametro in funzione dell'ampiezza da sigillare, e applicarle sulla superficie del vetro lungo tutto il perimetro del telaio facendolo aderire ai bordi del telaio ed al vetro. Il mastice in eccesso va rimosso. Il mastice così applicato può essere verniciato dopo non meno di 10 giorni dall'applicazione con vernici ad alto solido o all'acqua. **E' necessario effettuare una prova preliminare prima di utilizzare il prodotto.**

Importante:

Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695
www.multichimica.it • mailbox@multichimica.it

Le informazioni sono, per quanto ci risulta, esatte ed accurate, ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO

CODICE	Art. 3318G
NOME	STUCCO PER VETRI
COMMERCIALE	GRIGIO
TIPO DI PRODOTTO	Stucco per vetri grigio

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Stato fisico	Viscoso
Colore	Grigio
Peso specifico	1,03 kg/l

Cartoni 24 pz	1 kg
Cod. barre 80-20709-003821	
Cartoni 4 pz	5 kg
Cod. barre 80-20709-003814	