

FERBLOCK rapido Convertitore di ruggine

Caratteristiche tecniche:

Il prodotto, studiato per il trattamento mirato di superfici arrugginite, garantisce una protezione duratura nel tempo e migliora l'ancoraggio della vernice.

Penetra la ruggine e la converte in un composto saldamente ancorato alla superficie.

Possono essere trattate superfici arrugginite e in parte verniciate, la superficie è verniciabile già dopo dodici ore dalla stesura del prodotto.

Modalità di utilizzo:

Ripulire le superfici da trattare da grasso e da eventuali incrostazioni di ruggine non aderente.

Applicare FERBLOCK con un pennello, un rullo o una pistola Airless.

Terminata la reazione (ca. 12 ore) togliere l'eccesso di prodotto lavando la superficie con acqua, asciugare e, se si desidera, verniciare.

Importante:

Evitare il contatto e l'inalazione del prodotto. Usare guanti protettivi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi lavare immediatamente con molta acqua e consultare un medico.

Tenere lontano da fonti di calore, fiamme e conservare il contenitore ben chiuso, in luogo aerato.

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente. **Non applicare in condizioni imminenti di pioggia. L'eccesso di prodotto alla fine del ciclo deve essere assolutamente eliminato con un lavaggio prima del dilavamento causato dalla pioggia.**

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: Maggio 2024

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	Art. 3410
NOME COMMERCIALE	FERBLOCK
TIPO DI PRODOTTO	Convertitore di ruggine ad azione rapida

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Stato fisico	Liquido
Colore	Marroncino
Odore	Caratteristico
Punto di Infiammabilità	Non infiammabile
Densità	c.a. 1,37 g/ml
pH	c.a. 1,0
Idrosolubilità	Solubile
RESA con 1Kg	10-20 mq

Cartoni 12 pz	0,250 lt
Cod. barre 80-20709-001087	
Cartoni 6 pz	0,750 lt
Cod. barre 80-20709-001094	