

TARLISTOP new protettivo per il legno

Caratteristiche tecniche:

Tarlistop è un prodotto appositamente studiato per il pretrattamento del legno e preservante da ogni agente aggressivo (decolorazione del legno, funghi blu e insetti). Il prodotto a base solvente è particolarmente indicato per il trattamento e la protezione di mobili, porte, finestre, persiane, sottotetti, ringhiere dei balconi, posti auto coperti e per tutti gli oggetti e costruzioni di legno in genere.

Modalità di utilizzo:

La superficie del legno deve essere pulita e asciutta prima del trattamento, i rivestimenti devono essere completamente rimossi. Il legno durante il trattamento deve essere al riparo dal gelo; è un **prodotto pronto all'uso e non deve essere diluito. Mescolare bene prima dell'uso.** Il prodotto deve essere applicato in modo uniforme al fine di ottenere i migliori risultati. Si può applicare immersione e a spruzzo in dispositivi chiusi, o a pennello, diffondendo uno strato sottile e uniforme lungo il legno; si consiglia di ripetere da 2-3 volte l'applicazione a seconda delle caratteristiche del legno.

IMPORTANTE : Il prodotto può essere utilizzato su legno grezzo senza problemi, mentre su legno trattato potrebbe modificarne l'aspetto originale, perché lascia un pellicola traslucida dovuta ai componenti formulativi, pertanto si consiglia una prova di compatibilità.

Tempo di asciugatura:

12 h in condizioni normali (a 20 ° C 65% Umidità). Lasciare un minimo di 24 ore di tempo di asciugatura in condizioni normali prima dell'applicazione di una finitura; tuttavia la compatibilità e l'adesione dovrebbero essere preventivamente testati a campione. Dopo l'essiccazione è inodore.

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO

CODICE	Art. 5410
NOME COMMERCIALE	TARLISTOP NEW
TIPO DI PRODOTTO	Protettivo per il legno

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Stato fisico	Liquido
Colore	Leggermente giallino
Odore	caratteristico
Viscosità dinamica	1,7 mPa.s
Viscosità cinematica	0,02 cm ² /s
Punto di infiammabilità	65°C
Densità	0,804 kg/l
Idrosolubilità	Immiscibile con acqua
Resa	160 ml / m ²
VOC	< 750 g/l (cat A/h)

Temperatura di utilizzo:

10°C-30°C(legno e prodotto)

Condizioni di utilizzo:

Il prodotto non può essere utilizzato in ambienti chiusi.

Non applicare in condizioni di umidità o in caso di pioggia imminente. Richiudere il contenitore dopo l'uso.

Importante:

Non permettere che il prodotto raggiunga ambienti acquatici, la terra o il sistema fognario. Proteggere l'ambiente (ad esempio il suolo, le piante, l'ambiente acquatico) da spruzzi di Tarlistop.

Attenersi alle informazioni della scheda di sicurezza.

Cartoni 20 pz	0,500 lt
Cod. barre 80-20709-003555	
Cartoni 12 pz	1 lt
Cod. barre 80-20709-000226	
Cartoni 4 pz	5 lt
Cod. barre 80-20709-003319	
Fustini	20lt

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: Aprile 2020

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695
www.multichimica.it • mailbox@multichimica.it

Le informazioni sono, per quanto ci risulta, esatte ed accurate, ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.