

Scheda Tecnica prodotto



POLY CAR

Diluyente Poliuretano

Caratteristiche tecniche:

Il diluente poliuretano, formulato a base di materie prime altamente selezionate, viene utilizzato per la diluizione di fondi, finiture lucide e opache poliuretane mono e bicomponenti.

Ottimo per la verniciatura a finire, con la corretta diluizione evita buccature, puntature e crateri.

La velocità di evaporazione del prodotto è stabile e non si deteriora.

Modalità di utilizzo:

Per diluire:

Stemperare la vernice fino a raggiungere la fluidità ideale per ottenere un'agevole distensione e brillantezza della vernice.

Importante:

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'uso. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando, comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: Settembre 2023

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO

NOME COMMERCIALE	POLYCAR
TIPO DI PRODOTTO	Diluente Poliuretano

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Stato fisico	Liquido limpido
Colore	Incolore
Odore	Aromatico
Intervallo di ebollizione	77°-180° C
Punto di infiammabilità	< 21° C
Densità relativa	0,876 ± 0,015 kg/l
Idrosolubilità	Non miscibile
Ph	Neutro

1512.0005L.100

Cartoni 4 pz 5 lt

Cod. barre 8020709006150