

EDILDISARMO

Caratteristiche tecniche:

Disarmante speciale emulsionabile in acqua per applicazioni su casseri o pannelli in legno, o diluibile in solvente per casseri metallici. E' un prodotto a base di oli speciali, additivi ed emulsionanti con proprietà antiadesive per un facile e rapido disarmo dei getti di calcestruzzo, migliorandone anche l'aspetto estetico.

Modalità di utilizzo:

Versare in un recipiente ben pulito fino a 20 parti in volume di acqua ed aggiungere gradualmente una parte in volume di EDILDISARMO, mescolando con cura in modo da ottenere un'emulsione di colore bianco. Per pannelli nuovi o molto assorbenti è consigliabile diluirlo nel rapporto di 1:5 con acqua. Stendere l'emulsione sulla cassaforma asciutta od appena umida, in una sola mano mediante pennello, rullo o pompa a bassa pressione. Se si miscela con solvente per l'uso su superfici metalliche si consiglia la diluizione con al massimo 10 parti di solvente (esclusivamente acquaragia o solvente nafta).

Importante:

Non applicare a temperatura <1° C.
Conservare in luoghi protetti da gelo e calore.
Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo.
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: marzo 2012

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	Art. 2290
NOME COMMERCIALE	EDILDISARMO
TIPO DI PRODOTTO	Disarmante speciale antiadesivo per legno e ferro

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Stato fisico e colore	Liquido denso bruno
Odore	Caratteristico
Punto di infiammabilità	c.a. 170°C
Densità	c.a. 0,89 kg/lit
Rapporto di miscelazione	1 parte di Edildisarmo con da 5 a 20 parti di acqua/solente
pH in emulsione acquosa	c.a. 7,5
Tempo di asciugatura	3-5 ore a 20°C
Resa	Circa 30gr/mq di prodotto puro

Cartoni 4 pz	5 lt
Cod. barre 80-20709-003265	
Fustini	25 lt
Cod. barre 80-20709-003272	
Fusti	200lt