

STUCCO PER LEGNO

Caratteristiche tecniche:

Stucco **Fibrorinforzato** per riempimento, riparazione e stuccature su legno; è un idrostucco formulato con materie prime di qualità e rinforzato con fibre di Poliacrilonitrile(PAN).

Di grande capacità riempitiva, resiste alle naturali dilatazioni e contrazioni del legno, mantenendo inalterata la sua fisicità sulle imperfezioni stuccate. E' particolarmente indicato per la stuccatura e la rasatura del legno. Fra le sue caratteristiche principali vi sono: ottima aderenza, ottima resistenza al ritiro, facile carteggiabilità, grande capacità di riempimento.

Modalità di utilizzo:

Il prodotto è pronto all'impiego e se ne consiglia l'applicazione su ogni superficie in legno preventivamente ben pulita e sgrassata; si applica con una spatola direttamente nell'imperfezione e lo si lascia asciugare per circa 6/8 ore. Carteggiare l'eccesso, sovra tingere, sovra verniciare o sovra cerare. Per uso interno ed esterno. Diluizione pulizia: acqua.

Importante:

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, negli imballi originali integri. Temperatura di applicazione: da 5° a 30°.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: Aprile 2013

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	Art. 5104
NOME COMMERCIALE	Stucco per legno
TIPO DI PRODOTTO	Stucco per legno fibrorinforzato a base acqua

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Stato fisico	Pasta
Colore	Bianco-Pino-Rovere-Noce Ch.-Noce Sc.- Mogano
Odore	Inodore
Diluizione	Idrosolubile(pronto all'uso)
Densità	1750 kg/cm3
Essiccamento	6-8 ore con valori normali di umidità. Verniciabile dopo 24 ore.