

ANTIROMBO

Stucco Bituminoso

Caratteristiche tecniche:

Stucco bituminoso insonorizzante ad alto residuo secco utilizzato per stuccare, sigillare ed impermeabilizzare piccole fessure su manti bituminosi, lucernai, grondaie, coperture in genere, ottimo anche come antirombo, per barriere vapori e anticorrosivo.

Modalità di utilizzo:

Il prodotto è pronto all'uso.
Mescolare prima dell'utilizzo.
Applicare con spatole per stuccare o rasare.
Utilizzare solventi nitro o sintetici* qualora si rendesse necessaria una diluizione.

Importante:

Sono da evitare durante l'applicazione le condizioni estreme di caldo (>35° C) e di freddo (<5° C).
Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo.
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: marzo 2012

*previa verifica compatibilità della miscela solventi

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695
www.multichimica.it • mailbox@multichimica.it

Le informazioni sono, per quanto ci risulta, esatte ed accurate, ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO

CODICE	Art. 2415
NOME COMMERCIALE	ANTIROMBO – STUCCO BITUMINOSO
TIPO DI PRODOTTO	Cemento plastico insonorizzante

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Stato fisico	Liquido viscoso tissotropico
Colore	Nero
Odore	caratteristico
Punto di infiammabilità	-
Densità	1,60 kg/lit
Solubilità in acqua	insolubile
Resa	0,5 - 1 mq/Kg
Essiccazione al tatto	45 min.
Residuo	82 ± 2%
Fuori polvere	10 - 15 min.
Essiccazione in profondità	12 - 18 h

Cartoni 6 pz	0,750 lt
Cartoni 4 pz	7 kg
Secchielli	14 kg