

IMPREGNANTE

Caratteristiche tecniche:

Il prodotto è un formulato a base di resine alchiliche, olio e pigmenti trasparenti ad elevato potere di assorbimento dei raggi U.V. e totalmente stabile alla luce. Gli speciali additivi presenti conferiscono una buona azione protettiva globale dai fenomeni di danneggiamento del legno.

Il prodotto è indicato contro il degrado del legno sia interno che esterno ed ha inoltre una ottima azione insettorepellente.

Modalità di utilizzo:

Il prodotto è pronto all'uso.

Applicare su supporti asciutti.

Metodo di applicazione: a pennello, a spruzzo o per flow-coating.

Importante:

Tenere il contenitore lontano da fonti di calore, in luogo fresco e ventilato.

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: marzo 2012

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO

CODICE	Art. 5440-5441-5442-5443-5444-5445-5446
NOME COMMERCIALE	IMPREGNANTE
TIPO DI PRODOTTO	Impregnante per legno

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Stato fisico	Liquido
Colori	Trasparente, colore pino, noce chiaro, noce scuro, mogano, rovere, castagno.
Odore	Caratteristico di solventi aromatici
Punto di infiammabilità	>21°C
Idrosolubilità	Insolubile
Peso specifico	c.a. 0,84 kt/l
Contenuto in solidi	21 ± 2%
Essiccazione	Manufatto maneggiabile in circa 1-2 ore a 23°C, a seconda del legno, 50% di umidità relativa e buona ventilazione.
Consumo Teorico	c.a. 60 ÷ 130g/m ² , a seconda del tipo di supporto e delle modalità applicative
Resa reale	c.a. 30% in meno con applicazione a spruzzo
Strati da applicare	1
Magazzinaggio	24 mesi in ambiente fresco ed asciutto, temperatura tra 5-35°C

Cartoni 6 pz	0,750 lt
Cartoni 6 pz	2,5 lt
Secchielli	20 lt