

## OLIO DI TEAK

*Olio impregnante per la manutenzione del legno*

### Caratteristiche tecniche

**OLIO DI TEAK** è un olio di colore neutro con azione impregnante indicato per la manutenzione del legno esposto al sole, agli agenti atmosferici e alle intemperie. **OLIO DI TEAK** è ideale quindi per la manutenzione nel tempo dell'aspetto naturale di arredamento da giardino, portoni, serramenti, imbarcazioni, staccionate e decorazioni in legno poste all'esterno. Una volta applicato penetra in profondità conferendo alla superficie un velo protettivo idrorepellente leggermente satinato e morbido al tatto, valorizzando la naturale bellezza del manufatto. La superficie trattata può inoltre essere sovra-verniciata.

### Modalità di utilizzo

**OLIO DI TEAK** va applicato su legno grezzo o verniciato (nel caso in cui la vernice sia consumata), ed è consigliata una veloce carteggiatura in modo che il prodotto possa penetrare in profondità.

Prima procedere alla stesura di **OLIO DI TEAK**, essere certi di aver eliminato residui di lavaggi e che il supporto sia perfettamente asciutto e pulito; stendere quindi il materiale aiutandosi con un pennello o straccio di cotone. Impregnare tutta la superficie e attendere qualche ora; per velocizzare l'asciugatura togliere l'eccesso di **OLIO DI TEAK** con uno straccio di cotone. In presenza di umiltà i tempi di asciugatura si allungano.

### Applicazione

Appicare **OLIO DI TEAK** tal quale, con un pennello o uno straccio di cotone.

### Consumo

Il consumo di **OLIO DI TEAK** è variabile a seconda della modalità di impiego e dell'applicazione d'uso necessaria. Normalmente la sua resa è di 20m<sup>2</sup>/L.

### Avvertenze

Utilizzare il prodotto seguendo le buone pratiche lavorative, evitando la dispersione nell'ambiente.

Indossare dispositivi di protezione adeguati (guanti, occhiali di protezione, ecc.).

Conservare il prodotto al coperto negli imballi originali chiusi e lontani da intemperie, gelo e fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente: seguire le normative locali per lo smaltimento.

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'uso.

### Imballi

Cartoni 12 pz	0,5L
Cartoni 6 pz	1L
Secchielli	5L

### Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico	Liquido
Colore	Neutro
Odore	Caratteristico
Punto di infiammabilità	>60°C
Idrosolubilità	Solubile

*Codice scheda tecnica: 5654-Revisione 01 dello 01/10/2025*

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695

[www.multichimica.it](http://www.multichimica.it) • [mailbox@multichimica.it](mailto:mailbox@multichimica.it)

