

5452

Lana Acciaio Americana

Modalità di utilizzo:

La lana acciaio tipo americana due zeri, è ideale per pulire, lavorare e lucidare, metallo e le superfici verniciate in genere, elimina le vecchie macchie di cera, unto e sporco. Serve per ottenere una perfetta levigatura della superficie e per favorire l'adesione della vernice di finitura.

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO

CODICE	Art. 5452
NOME COMMERCIALE	LANA ACCIAIO AMERICANA
TIPO DI PRODOTTO	Lana Acciaio Americana

ANALISI CHIMICA LANA ACCIAIO

C%	MN%	SI%	P%	S%	CR%	NI%	CU%
Min. 0.060	0.700	0.005	0.020	0.001	0.001	0.001	0.001
Max 0.100	0.900	0.500	0.0700	0.030	0.110	0.110	0.090

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Carico di rottura	6190 N
Carico unitario di rottura	850 (N/mm ²)
Carico di snervamento	6150 (N)
Carico unitario di snervamento	814 (N/mm ²)
Allungamento a rottura A10	5.1%
Strizione	66.3%

Cartoni 50 Pz. 75 gr.

Cartoni 2 Pz . 5 kg

STATO FISICO

NOME	GRADO	SPESSORE	
		Min	Max
Very Fine	"00"	8,89 µm	12,7 µm

Attenzione:

E' consigliabile effettuare una prova preliminare prima di ogni utilizzo definitivo del prodotto, nel rispetto delle norme e delle corrette pratiche lavorative. Non disperdere nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: Novembre 2013

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695
www.multichimica.it • mailbox@multichimica.it