

OLIO di TEAK

Caratteristiche tecniche:

Olio di colore neutro, con azione impregnante, indicata per la manutenzione del legno esposto al sole, agli agenti atmosferici e alle intemperie.

L'Olio di Teak è ideale quindi per la manutenzione nel tempo dell'aspetto naturale di arredamento da giardino, portoni, serramenti, imbarcazioni, staccionate, decorazioni in legno poste all'esterno.

Una volta applicato penetra in profondità conferendo alla superficie un velo protettivo idrorepellente leggermente satinato e morbido al tatto, valorizzando la naturale bellezza del manufatto.

La superficie trattata può inoltre essere sovraverniciata.

Modalità di utilizzo:

L'olio di Teak va applicato su legno grezzo o verniciato (nel caso in cui la vernice sia consumata), ed è consigliata una veloce carteggiatura in modo che l'olio possa penetrare in profondità.

Prima procedere alla stesura dell'olio essere certi di aver eliminato residui di lavaggi e che il supporto sia perfettamente asciutto, e pulito, stendere l'olio di Teak aiutandosi con un pennello o straccio di cotone. Impregnare tutta la superficie e attendere qualche ora; per velocizzare l'asciugatura togliere l'eccesso di olio con uno straccio di cotone.

In presenza di umidità i tempi di asciugatura si allungano.

Importante:

Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: Agosto 2016

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695
www.multichimica.it • mailbox@multichimica.it

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	Art. 5654
NOME COMMERCIALE	OLIO di TEAK
TIPO DI PRODOTTO	Olio Teak
PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Stato fisico	Liquido
Colore	Neutro
Odore	Caratteristico
Viscosità	
Punto di infiammabilità	>60°C
Densità	
Solubilità in acqua	Solubile
Resa	20 mq/litro

Cartoni 12 pz	0,5 lt
Cartoni 6 pz	1 lt
Latta	5 lt