

Diluyente

POLIURETANICO LEGNO TOP

Caratteristiche tecniche:

Il diluente poliuretanico, formulato a base di materie prime altamente selezionate, viene utilizzato per la diluizione di fondi, finiture lucide e opache poliuretaniche mono e bicomponenti.

E' principalmente impiegato nel settore del mobile.

Grazie all'elevato potere solvente può anche essere utilizzato per pulire pistole, pennelli e attrezzi sporchi di vernice.

La velocità di evaporazione del prodotto è medio-rapida.

Il prodotto è stabile e non si deteriora.

Modalità di utilizzo:

Per diluire:

Diluire il prodotto verniciante fino a portarlo alla fluidità desiderata: con una diluizione ottimale si esaltano la brillantezza e la distensione della vernice.

Per pulire:

Utilizzare tal quale qualora sia richiesta la pulizia di superfici, pennelli ed aerografi sporchi di pitture non essicate.

Importante:

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando, comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: Dicembre 2019

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	Art. s1920
NOME COMMERCIALE	DILUENTE POLIURETANICO LEGNO TOP
TIPO DI PRODOTTO	Diluente Poliuretanico Top

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Stato fisico	Liquido limpido
Colore	Incolore
Odore	Aromatico
Intervallo di ebollizione	80° C -150° C
Punto di infiammabilità	< 23° C
Densità	c.a. 0,860 kg/l
Densità dei vapori	>1 (aria=1)