

## Diluyente

### EPOSSIDICO LENTO

#### Caratteristiche tecniche:

Realizzato con materie prime selezionate, è ottimale per la diluizione di finiture epossidiche lucide e opache, a evaporazione lenta e ridotta viscosità, che garantiscono notevole distensione e brillantezza del prodotto verniciante. Formulazione ottimale anche per la pulizia di pistole, pennelli e di tutti gli utensili con residui di vernice.

#### Modalità di utilizzo:

##### Per diluire:

Stemperare la vernice fino a raggiungere la fluidità ideale per ottenere un'agevole distensione e un'assoluta lucidità.

##### Per pulire:

Utilizzare il prodotto allo stato puro per effettuare la pulizia di superfici, pennelli, aerografi e attrezzi vari che presentano tracce di pittura non essiccate.

##### Importante:

E' consigliabile effettuare una prova preliminare prima di ogni utilizzo definitivo del prodotto, nel rispetto delle norme e delle corrette pratiche lavorative.

Non disperdere il diluente o il contenitore nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: Dicembre 2019

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695  
[www.multichimica.it](http://www.multichimica.it) • [mailbox@multichimica.it](mailto:mailbox@multichimica.it)

Le informazioni sono, per quanto ci risulta, esatte ed accurate, ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	<b>Art. S1096</b>
NOME	DILUENTE
COMMERCIALE	EPOSSIDICO LENTO
TIPO DI PRODOTTO	Diluente epossidico lento

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Stato fisico	Liquido limpido
Colore	Incolore
Odore	Aromatico
Intervallo di ebollizione	75° C -173° C
Punto di infiammabilità	< 23° C
Densità	c.a. 0,857 kg/l
Densità dei vapori	>1 (aria=1)