

SVERNICIATORE EXTRA FORTE

Caratteristiche tecniche:

Lo Sverniciatore EXTRA FORTE è un prodotto in grado di asportare con facilità da qualsiasi superficie (legno, metallo, muro) vernici ad olio, nitrocellulosa, vernici sintetiche ed oleosintetiche, smalti a freddo, stucchi, vernici poliuretaniche, acriliche, pitture murali, antiruggine, stucchi.

Per la sua assoluta e garantita neutralità è particolarmente indicato nella rimozione di vecchie pitture da imbarcazioni e nel restauro dei mobili antichi.

Modalità di utilizzo:

Applicare il prodotto con un pennello o con una spatola, distribuendolo in modo uniforme sulla superficie da trattare. Lo spessore dello strato dovrà essere di 2-3 mm circa. Attendere che la vernice da rimuovere si sollevi e si distacchi completamente, quindi asportare il tutto con una spatola.

Eventuali residui si possono rimuovere con una ulteriore applicazione. Il tempo di rimozione può variare tra 10 e 20 minuti per le vernici tradizionali (all'acqua, sintetiche, antiruggini, murali ecc.), tra 30-60 minuti per vernici poliuretaniche.

Importante:

Non impiegare il prodotto su superfici esposte al sole o comunque riscaldate, e materie plastiche Aprire con molta cautela il contenitore tenendo sempre il viso lontano dalla bocca del recipiente; dopo l'uso chiuderlo accuratamente e conservarlo in luogo fresco, lontano da fonti di calore.

Nell'applicazione del prodotto usare i mezzi protettivi idonei e provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente.

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo, in particolare nel caso di supporti in plastica o gomma che potrebbero venire intaccati.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando, comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

Prodotto non idoneo in carrozzeria.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2022

*(questo valore è indicativo in quanto dipende molto dall'applicatore, dal tipo e spessore della vernice dalle caratteristiche delle superfici e dalla temperatura ambientale).

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695
www.multichimica.it • mailbox@multichimica.it

Le informazioni sono, per quanto ci risulta, esatte ed accurate, ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	Art. 366X
NOME	SVERNICIATORE
COMMERCIALE	EXTRA FORTE
TIPO DI PRODOTTO	Sverniciante esente da clorurati

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Stato fisico	Liquido denso
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico
Punto di infiammabilità	<21° C
Densità	c.a. 0,930 Kg/l
Resa	2 m ² /l. circa*

Cartoni 12 pz	750 ml
Cod. barre	8020709009977
Cartoni 4 pz	4 lt
Cod. barre	8020709009960
Fustini	20lt
Cod. barre	