

Black Spray

Sigillante bituminoso spray

Caratteristiche tecniche

Black Spray è un sigillante/rivestimento protettivo impermeabilizzante a base di solventi puri, formulato con bitume, resine elastomeriche selezionate e speciali additivi, confezionato in bomboletta spray.

Black Spray è adatto per qualsiasi tipo di supporto: metallo, cemento, plastica e legno. Aderisce su qualsiasi tipo di forma. Sigilla le fessure e blocca le infiltrazioni su tetti, grondaie, tegole e terrazzi, lucernari, tubazioni di scarico in PVC o metallo. Può essere utilizzato per rivestire e proteggere superfici di ponti, tetti, piloni, strutture d'acciaio, serbatoi, telai macchine agricole, carrozzerie, e per la sigillatura di particolari durante l'installazione di camini, pannelli solari, parabole e antenne. E' inoltre utilizzabile per la protezione di materiali portuali e ferroviari.

Black Spray presenta azione protettiva di lunga durata, elevata flessibilità e rapida asciugatura. Il prodotto è resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione salina.

Modalità di utilizzo

Black Spray è una bomboletta pronta all'uso e di facile applicazione.

Pulire accuratamente le superfici da trattare: devono essere asciutte, uniformi e solide.

Assicurarsi di asportate polveri, eventuali parti friabili in distacco, disarmenti, vernici e ruggine.

Applicazione

Agitare bene la bomboletta fin quando non si sente la sfera d'acciaio muoversi al suo interno.

Spruzzare ad intermittenza, in modo da mantenere un getto uniforme.

I tempi di asciugatura dipendono dallo spessore dello strato applicato, dal tipo di superficie e dalle condizioni ambientali.

Terminata l'applicazione, capovolgere la bomboletta e spruzzare per 1-2 secondi in modo che l'ugello rimanga pulito e non si otturi.

Consumo

Una bomboletta di **Black Spray** da 500 mL copre una superficie di circa 4m², a seconda dello spessore dello strato desiderato.

Avvertenze

Applicare a temperature ambiente comprese tra +5°C e +30°C.

Non utilizzare in ambienti non ventilati o all'interno di abitazioni.

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

Conservare in luoghi freschi e asciutti, negli imballi originali ben chiusi.

Prodotto stabile nei contenitori originali chiusi per 24 mesi.

Prodotto infiammabile: mantenere lontano dalla luce solare diretta, a temperature maggiori di 30°C, da fonti di calore, fiamme libere e scintille.

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo.

Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche di sicurezza e lavorative evitando di disperdere il materiale o l'imballo nell'ambiente.

Attenersi alle informazioni riportate in scheda di sicurezza.

Consultare quanto riportato al termine del documento.

Imballi

Cartoni 6 pz Bombolette spray da 500mL

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Stato fisico		Pasta densa in bomboletta spray
Colore		Nero
Odore		Caratteristico
Tempo di asciugatura		60÷240 minuti*

*Valori registrati a T=23°C e umidità al 50%. I risultati possono variare in funzione dello spessore o del quantitativo di prodotto applicato e delle condizioni al contorno di cantiere quali temperatura, umidità, aerazione e assorbimento del substrato.

Codice scheda tecnica: 2270-Revisione 01 dello 01/07/2025

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695
www.multichimica.it • mailbox@multichimica.it



Le informazioni sono, per quanto ci risulta, esatte ed accurate, ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.