

Edilpuly

Pulitore per residui di calce e cemento

Caratteristiche tecniche

Edilpuly è una soluzione sgrassante specificatamente studiata per rimuovere residui di calce e cemento.

Grazie alla sua formulazione con matrice acida, può essere utilizzato su pavimenti industriali, piastrelle in ceramica, cotto e altri materiali resistenti.

Modalità di utilizzo

Preparare una soluzione diluendo **Edilpuly** con acqua, seguendo il rapporto di 1 parte di prodotto e 2-4 parti di acqua, in base al grado di sporco da rimuovere.

Applicare il composto sulla superficie da trattare e lasciare agire per alcuni minuti.

Spazzolare delicatamente la superficie per rimuovere i residui.

Risciacquare abbondantemente con acqua fino a completa asportazione del prodotto.

Applicazione

Si consiglia di effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare prima di ogni utilizzo definitivo di prodotto.

Il prodotto va applicato, a seconda del grado di sporco da rimuovere, in diluizione con acqua.

Consumo

Il consumo teorico di **Edilpuly** è variabile a seconda del grado di sporco da rimuovere.

Avvertenze

In ambienti chiusi, assicurarsi di ventilare adeguatamente il locale durante l'utilizzo del prodotto.

Proteggere le superfici metalliche da eventuali spruzzi o contatti accidentali con la soluzione, per evitare danni causati dalla sua matrice acida.

Prima di un utilizzo esteso, è sempre consigliabile effettuare una prova su una piccola area per verificarne la compatibilità con il materiale da trattare.

Non disperdere la soluzione o il contenitore nell'ambiente. Smaltire secondo le normative locali.

Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche di sicurezza e lavorative evitando di disperdere il materiale o l'imballo nell'ambiente.

Attenersi alle informazioni riportate in scheda di sicurezza.

Consultare quanto riportato al termine del documento.

Imballi

Cartoni 12 pz 1L

Cartoni 4 pz 5L

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Stato fisico		Liquido
Colore		Giallo bruno
Odore		Pungente
Punto di infiammabilità (vaso chiuso)	ASTM D3828-87	Non infiammabile
Densità (T=20°C)	UNI EN ISO 2811-1	[1,10±0,03] Kg/L
Idrosolubilità		Solubile
pH		<1

Codice scheda tecnica: 2D00-Revisione 01 dello 01/07/2025

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695
www.multichimica.it • mailbox@multichimica.it

Le informazioni sono, per quanto ci risulta, esatte ed accurate, ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.

